

UNI FK 8.10 KBF0.7 8 AL V2A (365 250)



Morsetto di sezionamento per l'integrazione di sistemi di montaggio ad es. di impianti fotovoltaici in sistemi equipotenziali e di messa a terra di funzionalità (colore del cavo per lo più nero) e per sistemi equipotenziali per la protezione di corrente da fulmine secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3)

Per mezzo della piastra di contatto (elemento intermedio) in acciaio INOX si possono unire diversi materiali del cavo (Cu, Al, Fe/tZn e acciaio INOX) con i comuni sistemi di montaggio ad es. in alluminio, senza che si verifichi corrosione di contatto. Attraverso l'esecuzione con cavallotto doppio si possono collegare facilmente e rapidamente i profilati tra di loro ad es. tramite cablaggio passante.



Arrangement:

Tipo	UNI FK 8.10 KBF0.7 8 AL V2A
Art.	365 250
Campo di serraggio scanalatura	0,7-8 mm
Materiale morsetto	Al
Spessore materiale	3 mm
Campo di serraggio Td	8-10 mm
Collegamento (rigido / semirigido)	4-50 mm ²
Materiale cavallotto doppio	INOX
Vite	M8 x 35 mm
Dado zigrinato	SW 13 mm
Materiale vite / dado	INOX
Direzione collegamento	longitudinale / trasversale
Portata di corrente di fulmine (10/350 µs)	50 kA ^{*)}
Riferimento norma	CEI EN 62561-1
Peso	83 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000
Codice GTIN (EAN)	4013364148307
Confezione	50 pz.

*) Per l'attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.