


UEK 8.10 AQ4 50 HKSM8 V2A (540 250)



Morsetto di messa a terra per integrazione dei sistemi di montaggio p.es. di impianti FV, nell'equipotenzialità funzionale/messa a terra funzionale (colore del conduttore nero) ed equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (classificazione CEI 81-10/3)

Tramite la piastra di contatto (elemento intermedio) in acciaio INOX si possono unire diversi materiali del conduttore (Cu, Al, Fe/tZn e acciaio INOX) con i sistemi di montaggio più comuni come ad es. l'alluminio, senza che si verifichi una corrosione di contatto. Tramite l'esecuzione con cavallotto di fissaggio doppio si possono unire semplicemente e rapidamente i profilati tra di loro ad es. con collegamento passante.



Arrangement:

Tipo	UEK 8.10 AQ4 50 HKSM8 V2A
Art.	540 250
Materiale morsetto	INOX
Campo di serraggio Td	8-10 mm
Collegamento (rigido / semirigido)	4-50 mm ²
Vite	vite a martello M8 x 30 mm
Dado zigrinato	SW 13 mm
Materiale vite / dado	INOX
Portata di corrente di fulmine (10/350 µs)	100 kA ^{*)}
Riferimento norma	CEI EN 62561-1
Peso	60 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000
Codice GTIN (EAN)	4013364138650
Confezione	50 pz.

*) Per l'attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.