

KSB PERF RED 100 L10M (557 130)

Nastro anticorrosione per la protezione di collegamenti interrati, come collegamenti a morsetto e a vite. Questo robusto nastro protettivo in materiale plastico rivestito di petrolato su entrambi i lati impedisce efficacemente la penetrazione di sporcizia e umidità.

UTILIZZO

- Applicare su superfici asciutte, pulite e prive di grassi
- Avvolgere il nastro seguendo un andamento a spirale sulla superficie da proteggere, con una sovrapposizione del 50%
- Stendere e spianare con le mani la superficie isolata
- Temperatura di applicazione ottimale: 10-30 °C

CONSERVAZIONE

- Conservare il prodotto in un luogo asciutto
- Conservare il prodotto nell'imballaggio originale e proteggerlo dagli influssi esterni
- Temperatura di stoccaggio consigliata: fino a 25 °C



Tipo Art.	KSB PERF RED 100 L10M 557 130
Materiale	Petrolato
Colore	rosso
Lunghezza	10m
Larghezza nastro	100mm
Spessore del conduttore piatto	≥ 1,1mm
Max. temperatura di impiego continuo	30°C
Distanza perforazione	ca. 200mm
Peso	1.44 kg
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	68071000
Codice GTIN (EAN)	4013364509863
Confezione	12 pz.

