AS TE 20 320 M16 STTZN (621 092)

Immagine indicativa



Connettore per dispersore di profondità avvitabile, per la creazione di possibilità di collegamento collaudate secondo la norma DIN EN 62561-1, avvitabile nella parte alta del dispersore di profondità.

Tipo Art.	AS TE 20 320 M16 STTZN 621 092 NEW
Materiale	Fe/tZn INOX
Lunghezza picchetto (l1)	320 mm
Diametro dispersore	20 mm
Filetto	M16
Collegamento	4x M6 x 10 mm ✪TX30 (4x 2,5 mm² - max 16 mm²) o 1x M8 x 20 mm ⬢Larghezza in chiave 13 (Ø 6-10 mm)
Portata di corrente di fulmine (10/350 µs) (I_{imp})	100 kA
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (0,2 s; ≤ 300 °C)	5,3 kA (35 mm², semirigido)
Max carico di corrente permanente T_{max}= 100 °C (VDE 0101-2)	125 A
Riferimento normativo	DIN EN 62561-1
Peso	778 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389099
Codice GTIN (EAN)	4013364501140
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.