


## TE 20 3000 M16 STTZN (621 300)



Immagine indicativa



Dispersore di profondità avvitabile per l'installazione di impianti di messa a terra mediante trivellazioni di profondità.

Tipo	TE 20 3000 M16 STTZN
Art.	621 300 <b>NEW</b>
Materiale	Fe/tZn
Lunghezza picchetto (l1)	3000 mm
Diametro dispersore	20 mm
Filetto	M16
Valore unico zincatura a fuoco:	~ 63 µm
Valore medio zincatura a fuoco:	≥ 70 µm
Resistenza alla trazione	ca. 560 N/mm <sup>2</sup>
Conduttanza specifica	≥ 6,66 m / Ohm mm <sup>2</sup>
Resistenza specifica	≤ 0,15 Ohm mm <sup>2</sup> / m
Portata di corrente di fulmine (10/350 µs) (I <sub>imp</sub> )	100 kA
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	7,5 kA
Riferimento normativo	DIN EN 62561-2
Peso	7,66 kg
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389099
Codice GTIN (EAN)	4013364499089
Confezione	3 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.