

## IS 36 SQ 1500 (766 315)

- Utilizzabile come fioretto di manovra, fioretto di lavoro e di messa a terra
- Terminale per l'impugnatura con coperchio



Immagine indicativa



Immagine indicativa

Tipo Art.	IS 36 SQ 1500 766 315
Tensione nominale ( $U_N$ )	1 ... 36 kV
Lunghezza totale ( $l_G$ )	1525 mm
Lunghezza isolante ( $l_I$ )	525 mm
Lunghezza impugnatura ( $l_H$ )	500 mm
Immersione ( $l_O$ )	500 mm
Norma fioretto isolante	DIN VDE V 0681-1
Luogo d'impiego	impianti all'interno e all'esterno
Materiale	tubo in resina epossidica rinforzato con fibre di vetro
Diametro	30 mm
Utilizzabile durante	*
Testa adatta per	codolo a baionetta
Giunto a innesto antirotazione compreso terminale	no
Tipo di apparecchiature	fioretto isolante
Peso	820 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	82055980
Codice GTIN (EAN)	4013364008281
Confezione	1 pz.

\* peso max delle piastre nell'applicazione con piastre isolanti.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.