

UEK 25 HG (774 234)

- Dispositivi di messa a terra e in corto circuito possono essere assemblati online tramite il configuratore EuK



Immagine indicativa




Immagine indicativa

*) campo di serraggio e sezione corda per morsetti UNI su:			
punto fisso a sfera Ø	connessione a T larg. collo	campo di serraggio Td/Pt	sezione corda
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	16 mm ²
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	25 mm ²
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	35 mm ²
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	50 mm ²
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	70 mm ²
20/25/30 mm	15/18 mm	-	95 mm ²
-25/30 mm	-	-	120 mm ²
-	-	-	150 mm ²

Tipo Art.	UEK 25 HG 774 234
Per punto fisso Ø	20 / 25 mm
Campo di serraggio per perno a T	15 mm
Campo di serraggio Pt / Td	20 mm
Antitrotazione	PK1
Per sezione corda Cu	16 ... 120 ¹⁾ mm ²
Corrente di corto circuito max. I _{cc} 0,5 s	33,5 kA
Corrente di corto circuito max. I _{cc} 0,5 s	23,7 kA
Norma	EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100)
Campo di temperatura	-25 °C ... +55 °C
Materiale corpo serraggio	lega Cu/gal Sn
Materiale codolo	lega Cu/gal Sn
Materiale piastra di pressione	Fe/gal Zn
Peso	772 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000
Codice GTIN (EAN)	4013364114593
Confezione	1 pz.

¹⁾ vedi tabella campo di serraggio e sezione corda per pinze universali

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

La corrente max di corto circuito deve corrispondere per le pinze e le corde di messa a terra ed in corto circuito!