PSK 10 32 SQL SB (784 038)

- Dispositivi di messa a terra ed in corto circuito possono essere assemblati online tramite il configuratore EuK
- Corda di messa a terra e di cortocircuito nella linea aerea
- Con codolo lungo con innesto a baionetta e staffa di sicurezza

Immagine indicativa



Immagine indicativa

Tipo Art.	PSK 10 32 SQL SB 784 038
Campo di serraggio Ø	10 ... 32 mm
Antirotazione	PK2
Per sezione corda Cu	16 ... 95 mm^2
Corrente max di corto circuito I_k 0,5 s	18,7 kA
Corrente max di corto circuito I_k 1 s	18,7 kA
Norma	EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100), codolo filettato a baionetta DIN 48087
Campo di temperatura	–25 °C ... +55 °C
Materiale piastra di pressione	lega Al
Materiale corpo serraggio	lega Al
Materiale codolo	INOX
Materiale guida per l'aggancio	INOX
Peso	1,01 kg
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000
Codice GTIN (EAN)	4013364138452
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

La corrente max. di corto circuito deve corrispondere per le pinze e le corde di messa a terra e in corto circuito!

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • I-39100 Bolzano • Tel. +39 0471 561300 • www.dehn.it