Scheda tecnica: Elementi di connessione lato terra per quadri elettrici e linee aeree

EFK FL30 SKN (792 030)

- Dispositivi di messa a terra e di corto circuito possono venire assemblati online tramite il configuratore EuK

Immagine indicativa



Immagine indicativa

Tipo Art.	EFK FL30 SKN 792 030
Campo di serraggio	fino a 30 mm
Antirotazione	PK1
Per sezione corda Cu	16 ... 50 mm^2
Corrente di corto circuito max. I_{cc} 0,5 s	14,0 kA
Corrente di corto circuito max. I_{cc} 0,5 s	9,9 kA
Norma	EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100)
Campo di temperatura	–25 °C ... +55 °C
Materiale corpo serraggio	ghisa/gal Zn
Materiale codolo	ottone/gal Zn
Materiale rondella di fresatura	Acciaio, temprato/nichelato
Materiale molla	acciaio per molla
Peso	610 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000
Codice GTIN (EAN)	4013364005853
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

La corrente max di corto circuito deve corrispondere per le pinze e le corde di messa a terra ed in corto circuito!