

RD 8 KM STTZN R75M (800 108)



Filo in acciaio con rivestimento in materiale plastico secondo DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), per l'impiego come calata in impianti parafulmine.
Versione con rivestimento in materiale plastico, come ulteriore protezione meccanica e contro la corrosione, p. es. per collegamenti a sistemi parafulmine.
Adatto alla posa nel terreno, su, in o sotto intonaco, malta o calcestruzzo.

Tipo	RD 8 KM STTZN R75M
Art.	800 108 ✓
Diametro Ø conduttore	8 mm
Sezione	50 mm²
Materiale	Fe/tZn
Riferimento norma	in appoggio a CEI EN 62561-2
Diametro Ø esterno	11 mm
Materiale rivestimento	materiale plastica
Spessore rivestimento	1,5 mm
Esecuzione	stabilizzato ai raggi UV
Rivestimento zinco	valore medio ≥ 50 µm (ca. 350 g/m²)
Conduttanza specifica	≥ 6,66 m / Ohm mm²
Resistività	≤ 0,15 Ohm mm² / m
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	3,5 kA
Tolleranza di lunghezza	+/- 5%
Peso	440 g/m
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	72179020
Codice GTIN (EAN)	4013364018754
Confezione	75 m

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

I conduttori tondi possono essere forniti solamente in matasse intere.
I conduttori tondi con dimensioni e materie prime diverse descritti nella serie di norme CEI EN 62561, sono fornibili su richiesta.