RD 10 STTZN R30M (800 310)

Immagine indicativa

Tondo in acciaio secondo CEI EN 62561-2 (CEI 81-24) con rivestimento di zinco, valore medio ≥ 50 µm (350 g/m^2), per l'impiego in impianti parafulmini come captatore oppure calata.

Tipo Art.	RD 10 STTZN R30M 800 310 ✔
Diametro Ø conduttore	10 mm
Sezione	78 mm^2
Materiale	Fe/tZn
Riferimento norma	in appoggio a CEI EN 62561-2
Rivestimento zinco	valore medio ≥ 50 µm (ca. 350 g/m^2)
Conduttanza specifica	≥ 6,66 m / Ohm mm^2
Resistività	≤ 0,25 Ohm mm^2 / m
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	5,5 kA
Tolleranza di lunghezza	+/- 5%
Peso	617 g/m
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	72172030
Codice GTIN (EAN)	4013364131064
Confezione	30 m

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

I conduttori tondi possono essere forniti solamente in matasse intere.
I conduttori tondi con dimensioni e materie prime diverse descritti nella serie di norme CEI EN 62561, sono fornibili su richiesta.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • I-39100 Bolzano • Tel. +39 0471 561300 • www.dehn.it