

BA 40X5 STTZN R30M (810 405)



Immagine indicativa

Conduttore piatto secondo CEI EN 62561-2 (CEI 81-24), con rivestimento di zinco, valore medio  $\geq 70 \mu\text{m}$  ( $500 \text{ g/m}^2$ ), per l'impiego in impianti parafulmine oppure sistemi equipotenziali.

| Tipo Art.                                                                            | BA 40X5 STTZN R30M 810 405                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Larghezza                                                                            | 40 mm                                                         |
| Spessore                                                                             | 5 mm                                                          |
| Sezione                                                                              | $200 \text{ mm}^2$                                            |
| Materiale                                                                            | Fe/tZn                                                        |
| Riferimento norma                                                                    | CEI EN 62561-2                                                |
| Rivestimento zinco                                                                   | valore medio $\geq 70 \mu\text{m}$ (ca. $500 \text{ g/m}^2$ ) |
| Conduttanza specifica                                                                | $\geq 6,66 \text{ m} / \text{Ohm mm}^2$                       |
| Resistore specifico                                                                  | $\leq 0,15 \text{ Ohm mm}^2 / \text{m}$                       |
| Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; $\leq 300 \text{ }^\circ\text{C}$ ) | 14 kA                                                         |
| Tolleranza di lunghezza                                                              | +/- 5%                                                        |
| Peso                                                                                 | 1,6 kg/m                                                      |
| Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)                                          | 72123000                                                      |
| Codice GTIN (EAN)                                                                    | 4013364032897                                                 |
| Confezione                                                                           | 30 m                                                          |

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

Conduttori piatti con dimensioni e materie prime diverse sono fornibili a richiesta.