

HVI LO 75 23 L400M GR M (819 110)



Immagine indicativa

La conduittura HVI long per l'assemblaggio in loco viene fornita con una lunghezza di 400 m, su una bobina a perdere in legno compensato (diametro ca. 1000 mm, larghezza ca. 690 mm, peso totale ca. 300 kg) incl. una chiave a brugola.

| Tipo Art. | HVI LO 75 23 L400M GR M 819 110 |
|---|---|
| Materiale conduttore | Cu |
| Materiale isolamento | PE |
| Materiale rivestimento | PE |
| Colore conduittura | grigio |
| Colore RAL | simile a 7035 |
| Sezione conduttore interno (semirigido) | 19 mm ² |
| Portata di corrente di fulmine (Classe / I _{imp}) | H1 / 150 kA |
| Distanza di sicurezza equivalente s (in aria) | ≤ 75 cm |
| Diametro Ø conduittura | 23 mm |
| Caratteristiche rivestimento | stabilizzato ai raggi UV e resistente alle intemperie |
| Riferimento normativo | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
| Peso | 630 g/m |
| Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU) | 85446010 |
| Codice GTIN (EAN) | 4013364436008 |
| Confezione | 400 m |

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.