

HVI LO 75 20 L100M SW M (819 135)



Immagine indicativa

La conduittura HVI long per l'assemblaggio in loco viene fornita con una lunghezza di 100 m, su una bobina a perdere in legno compensato (diametro ca. 800 mm, larghezza ca. 485 mm) incl. una chiave a brugola.

Tipo	HVI LO 75 20 L100M SW M
Art.	819 135
Materiale conduttore	Cu
Materiale isolamento	PE
Materiale rivestimento	PE
Colore conduittura	nero •
Colore RAL	simile a 9011
Sezione conduttore interno (semirigido)	19 mm²
Portata di corrente di fulmine (Classe / I _{imp})	H1 / 150 kA
Distanza di sicurezza equivalente s (in aria)	≤ 75 cm
Diametro Ø conduittura	20 mm
Caratteristiche rivestimento	stabilizzato ai raggi UV e resistente alle intemperie
Riferimento normativo	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Peso	0 PAL/m
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85446010
Codice GTIN (EAN)	4013364141759
Confezione	100 m

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.