

HVI LI PL 60 21 L100M GR (819 600)



Immagine indicativa

La conduittura HVI light plus per l'assemblaggio in loco viene consegnata su una bobina a perdere in legno compensato incl. una chiave a brugola. Lunghezza 100 m.

Tipo Art.	HVI LI PL 60 21 L100M GR 819 600 <small>NEW</small>
Materiale della conduittura	Cu
Materiale dell'isolamento	PE
Materiale della guaina	PE
Colore della conduittura	grigio
Colore RAL	simile a 7004
Sezione del conduttore interno (rigido)	16 mm ²
Portata di corrente di fulmine (Classe / I _{imp})	H1 / 150 kA
Distanza di separazione equivalente s (in aria)	≤ 60 cm
Diametro Ø conduittura	21 mm
Caratteristiche della guaina	stabilizzato ai raggi UV e resistente alle intemperie
Riferimento normativo	Specifica tecnica DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Peso	470 g/m
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85446010
Codice GTIN (EAN)	4013364499645
Confezione	100 m

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.