RD 10 Al WEI R100M (840 010)

Immagine indicativa

Tondo DEHNalu secondo CEI EN 62561-2 per l'impiego in impianti parafulmine come captatore, calata o per sistemi equipotenziali.

Al e AlMgSi non possono venire messi direttamente (senza distanza) sopra, dentro o sotto intonaco, malta o cemento e non possono neanche venire posizionati sotto terra.

Tipo Art.	RD 10 Al WEI R100M 840 010 ✔
Diametro Ø conduttore	10 mm
Sezione	78 mm^2
Materiale	Al
Caratteristiche	ricotto-malleabile
Riferimento norma	CEI EN 62561-2
Conduttanza specifica	≥ 35,71 m / Ohm mm^2
Resistività	≤ 0,028 Ohm mm^2 / m
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	10 kA
Tolleranza di lunghezza	+/- 5%
Peso	210 g/m
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	76051100
Codice GTIN (EAN)	4013364018747
Confezione	100 m

Indicazione: Al e AlMgSi non possono essere usati (senza distanziamento) su, in oppure sotto intonaco, malta oppure cemento come anche sotto terra.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

I conduttori tondi possono essere forniti solamente in matasse intere.
I conduttori tondi con dimensioni e materie prime diverse descritti nella serie di norme CEI EN 62561, sono fornibili su richiesta.