SEIL 9 50Q AL R100M (840 050)

Immagine indicativa

Conduttore cordato in alluminio secondo EN 62561-2, per l'impiego in impianti parafulmini come calata oppure per tesature in impianti di captazione .
Al non può essere utilizzato (senza distanza) su, in oppure sotto intonaco, malta oppure cemento così come neanche sotto terra.

Tipo Art.	SEIL 9 50Q AL R100M 840 050 ✔
Sezione	50 mm^2
Costruzione conduttore cordato n. fili per Ø	19 x 1,8 mm
Materiale	Al
Riferimento norma	CEI EN 62561-2
Diametro Ø esterno	9 mm
Conduttanza specifica	≥ 35,71 m / Ohm mm^2
Resistività specifica	≤ 0,028 Ohm mm^2 / m
Resistenza alla trazione	ca. 185 N / mm^2
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	6,4 kA
Tolleranza di lunghezza	+/- 5%
Peso	133 g/m
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	76149000
Codice GTIN (EAN)	4013364070141
Confezione	100 m

Indicazione: non si può mettere Al direttamente (senza distanza) sopra, dentro o sotto intonaco, malta o cemento e neanche per terra.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

Conduttori cordati con dimensioni e materie prime diverse sono fornibili a richiesta.