

RD 8 ALMGSi HH R21M (840 108)



Immagine indicativa

Tondo DEHNalu secondo CEI EN 62561-2 per l'impiego in impianti parafulmine come captatore, calata o per sistemi equipotenziali.

Al e AlMgSi non possono venire messi direttamente (senza distanza) sopra, dentro o sotto intonaco, malta o cemento e non possono neanche venire posizionati a terra.

Tipo Art.	RD 8 ALMGSi HH R21M 840 108 ✓
Diametro Ø conduttore	8 mm
Sezione	50 mm ²
Materiale	AlMgSi
Caratteristiche	semicrudo
Riferimento norma	CEI EN 62561-2
Conduttanza specifica	≥ 27,77 m / Ohm mm ²
Resistività	≤ 0,036 Ohm mm ² / m
Tolleranza di lunghezza	+/- 5%
Peso	135 g/m
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	76052100
Codice GTIN (EAN)	4013364080423
Confezione	21 m

Indicazione: Al e AlMgSi non possono essere usati (senza distanziamento) su, in oppure sotto intonaco, malta oppure cemento come anche sotto terra.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

I conduttori tondi possono essere forniti solamente in matasse intere.
I conduttori tondi con dimensioni e materie prime diverse descritti nella serie di norme CEI EN 62561, sono fornibili su richiesta.