

BA 30X3.5 V2A R25M (860 925)



Immagine indicativa

Conduttore piatto in acciaio inossidabile secondo CEI EN 62561-1 (CEI 81-24), per l'impiego in impianti parafulmine oppure sistemi di equipotenzialità ad anello.

| Tipo                                                       | BA 30X3.5 V2A R25M             |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Art.                                                       | 860 925 ✓                      |
| Larghezza                                                  | 30 mm                          |
| Spessore                                                   | 3,5 mm                         |
| Sezione                                                    | 105 mm <sup>2</sup>            |
| Materiale                                                  | INOX                           |
| Materiale n.                                               | 1.4301 / 1.4303                |
| Riferimento norma                                          | CEI EN 62561-2                 |
| Conduttanza specifica                                      | ≥ 1,25 m / Ohm mm <sup>2</sup> |
| Resistore specifico                                        | ≤ 0,8 Ohm mm <sup>2</sup> / m  |
| Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3,9 kA                         |
| Tolleranza di lunghezza                                    | +/- 5%                         |
| Peso                                                       | 825 g/m                        |
| Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)                | 72202021                       |
| Codice GTIN (EAN)                                          | 4013364093140                  |
| Confezione                                                 | 25 m                           |

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

Conduttori piatti con dimensioni e materie prime diverse sono fornibili a richiesta.