

RD 10 V2A R50M (860 950)



Immagine indicativa

Tondo in acciaio inossidabile secondo CEI EN 62561-2 (CEI 81-24), per l'impiego in impianti parafulmine oppure sistemi equipotenziali.

Tipo Art.	RD 10 V2A R50M 860 950
Diametro Ø conduttore	10 mm
Sezione	78 mm ²
Materiale	INOX
Materiale n.	1.4301 / 1.4303
Riferimento norma	in appoggio a CEI EN 62561-2
Conduttanza specifica	≥1,25 m / Ohm mm ²
Resistività	≤ 0,8 Ohm mm ² / m
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	2,9 kA
Tolleranza di lunghezza	+/- 5%
Peso	617 g/m
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	72210010
Codice GTIN (EAN)	4013364155596
Confezione	50 m

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

I conduttori tondi possono essere forniti solamente in matasse intere.
I conduttori tondi con dimensioni e materie prime diverse descritti nella serie di norme CEI EN 62561, sono fornibili su richiesta.