

TL2 10DA CC (907 991)

- Collegamento a scelta alla striscia LSA oppure morsetto a molla
- Connessione di fili con diametri diversi
- Adattamento della tecnica DRL alla guida profilata






Immagine indicativa



Dimensioni TL2 10DA CC



Dimensioni TL2 10DA CC

Striscia di sezionamento modulare per il montaggio su guida profilata, completa di striscia di sezionamento tipo 2/10, come morsetti a molla per la connessione variabile di fili. Adatta per l'innesto di scaricatori DPL e DEHNrapid LSA.

Tipo Art.	TL2 10DA CC 907 991
Portata degli elementi di connessione D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350) complessiva (I _{imp})	5 kA
Temperatura d'esercizio (T _{ij})	-40 °C ... +80 °C
Grado di protezione	IP 20
Montaggio su	guida profilata 35 mm secondo EN 60715
Collegamento entrata / uscita	molla oppure LSA / molla oppure LSA
Sezione di collegamento rigido del morsetto a molla	0,08-2,5 mm ²
Sezione di collegamento semirigido del morsetto a molla	0,08-2,5 mm ²
Messa a terra tramite	guida profilata / connettore piatto 6,3 mm
Materiale involucro	PA / PBT
Sezione conduttore rigido	0,40-0,80 mm
Diametro esterno con isolamento	0,70-1,60 mm
Resistività di massa contatti a coltello	< 10 mOhm
Peso	181 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389099
Codice GTIN (EAN)	4013364112988
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.