

EL2 38EA LSA (907 993)



Immagine indicativa

Forma costruttiva 2 per tecnica di collegamento LSA per la connessione di 38 conduttori di terra oppure cavi di segnale non connessi al circuito. Con conduttore di terra e capocorda ad anello M4.

Tipo Art.	EL2 38EA LSA 907 993
Messa a terra tramite	conduttore di terra con capocorda ad anello M4
Sezione conduttore rigido	0,40-0,80 mm
Diametro esterno con isolamento	0,70-1,50 mm
Numero di connessioni con diametro filo $\leq 0,65$ mm	> 50 x
Numero di connessioni con diametro filo 0,8 mm	≤ 50 x
Materiale del contatto	ottone speciale
Superficie del contatto	argento
Parafiamma	UL 94 VO
Resistenza di isolamento	5x 10.000 MOhm
Resistività di massa contatti a coltello	< 10 mOhm
Rigidità dielettrica	2 kV / 50 Hz
Colore	rosso ●
Peso	60 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85369010
Codice GTIN (EAN)	4013364048584
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.