


DPRO 230 (909 230)


- Protezione da sovratensioni con dispositivo di controllo e di sezionamento
- Segnalazione ottica
- Maggiore sicurezza contro le inversioni di collegamento, grazie al circuito di protezione a Y di funzionamento (verde) e segnalazione ottica di guasto (rossa)



Immagine indicativa



Schema di principio DPRO 230



Dimensioni DPRO 230

Adattatore di protezione dalle sovratensioni con sicura per bambini integrata.

Tipo	DPRO 230
Art.	909 230
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11	Tipo 3 / Class III
Tensione nominale AC (U _N)	230 V (50 / 60 Hz)
Tensione massima continuativa AC (U _C)	255 V (50 / 60 Hz)
Corrente nominale di carico AC (I _N)	16 A
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 μs) (I _n)	3 kA
Corrente impulsiva di scarica complessiva (8/20 μs) [L+N-PE] (I _{total})	5 kA
Impulso combinato (U _{OC})	6 kV
Impulso combinato [L+N-PE] (U _{OC total})	10 kV
Livello di protezione [L-N] / [L/N-PE] (U _P)	≤ 1350 / ≤ 1500 V
Tempo di innesco [L-N] (t _A)	≤ 25 ns
Tempo di innesco [L/N-PE] (t _A)	≤ 100 ns
Protezione max di sovraccorrente in rete	B 16 A
Tenuta al corto circuito con protezione da sovraccorrente max. in rete (I _{SCCR})	1 kA _{eff}
Tensione TOV [L-N] (U _T) – caratteristica	335 V / 5 sec. – tenuta
Tensione TOV [L-N] (U _T) – caratteristica	440 V / 120 min. – guasto in sicurezza
Tensione TOV [L/N-PE] (U _T) – caratteristica	335 V / 120 min. – tenuta
Tensione TOV [L/N-PE] (U _T) – caratteristica	440 V / 5 sec. – tenuta
Tensione TOV [L+N-PE] (U _T) – caratteristica	1200 V + U _{REF} / 200 ms. – guasto in sicurezza
Indicazione di difetto	spia rossa
Indicazione di funzionamento	spia verde
Numero delle porte	1
Temperatura d'esercizio (T _U)	-25 °C ... +40 °C
Montaggio su	sistema di innesto schuko DIN 49440 / DIN 49441
Materiale involucro	termoplastica, colore bianco, UL 94 V-2
Luogo di montaggio	all'interno
Grado di protezione	IP 20
Dimensioni	126 x 69 x 41 mm
Peso	199 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85363010
Codice GTIN (EAN)	4013364117686
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.