

DRC LC M1+ (910 655)

- Per la verifica rapida di scaricatori con LifeCheck RFID
- Palmare, facile da trasportare e da utilizzare
- Adattatori specifici per i vari paesi per l'alimentatore di ricarica dalla rete elettrica



Immagine indicativa



Sensore LifeCheck con funzione ad aggancio

Apparecchio portatile con sensore LifeCheck per un impiego flessibile. Per la verifica semplice e rapida di scaricatori con LifeCheck RFID. L'indicazione di funzionamento e di carica nonché l'indicazione del risultato della verifica LifeCheck sono realizzate tramite LED. Il DRC LC M1+ è dotato di un sensore LifeCheck RFID con funzione di innesto a scatto.

Tipo	DRC LC M1+
Art.	910 655
Prova di	BLITZDUCTOR XT/XTU ML
Prova di BXT ML EX	BLITZDUCTOR XT ML EX solo per atmosfera non esplosiva!
Alimentazione (contenuta nella confezione)	batteria Li-Poymer
Frequenza di trasmissione RFID	125 kHz
Indicazione dei valori di misura	LED
Prova di verifica	tipicamente 3-10 sec.
Temperatura d'esercizio	-20 °C ... +60 °C
Test batteria	spegnimento automatico a batteria scarica
Lunghezza cavo al sensore LifeCheck	ca. 1000 mm
Dimensioni: sensore LifeCheck	90 x 51 x 12 mm
Dimensioni: palmare	122 x 69 x 33 mm
Accessori compresi nella confezione	Palmare, sensore LifeCheck BXT, alimentatore per spina con adattatori internazionali, cavi USB, modulo di prova come riferimento, valigia per la custodia
Dimensioni: valigetta di trasporto	275 x 230 x 83 mm
Peso	835 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	90308900
Codice GTIN (EAN)	4013364149250
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.