


BXT M4 E (920 308)


- Per l'innesto sull'elemento base BLITZDUCTOR SP/XT
- Semplice nell'utilizzo
- Rapida sostituzione con un modulo di protezione



Immagine indicativa



Schema di principio BXT M4 E



Dimensioni BXT M4 E

Innestato mette in corto circuito con il PG tutti i fili collegati all'elemento base BLITZDUCTOR SP/XT. Viene utilizzato per la messa a terra diretta di fili non utilizzati, però collegati all'elemento base.

| Tipo Art.                                                                    | BXT M4 E 920 308  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 μs) complessiva (I <sub>imp</sub> ) | 10 kA             |
| Temperatura d'esercizio (T <sub>U</sub> )                                    | -40 °C ... +80 °C |
| Grado di protezione (innestato)                                              | IP 20             |
| Innestabile in                                                               | elemento base     |
| Materiale involucro                                                          | poliamide PA 6.6  |
| Colore                                                                       | grigio®           |
| Peso                                                                         | 22 g              |
| Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)                                  | 85369010          |
| Codice GTIN (EAN)                                                            | 4013364109209     |
| Confezione                                                                   | 1 pz.             |

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.