


EXFS L200 (923 061)


- Per la connessione/ messa a terra indiretta in caso di fulminazione, di parti d'impianto normalmente isolati
- Esecuzione per l'impiego nell'equipotenzializzazione antifulmine, secondo CEI EN 62305, in ambiente Ex (zona 2)
- Omologazione secondo direttiva ATEX 2014/34/EU ed IECEx



Immagine indicativa



Installazione EXFS L200



Dimensioni EXFS L200

Spinterometro di sezionamento Ex per il montaggio fuori terra.

Tipo Art.	EXFS L200 923 061
Spinterometro di sezionamento secondo EN 62561-3 / ... IEC 62561-3	sì
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (I _{imp})	50 kA
Classe di sollecitazione con corrente di fulmine	N
Tenuta nominale alla tensione alternata di innesco (50 Hz) (U _{wAC})	300 V
Tensione di riferimento con l'innesco ad impulso (U _{r imp})	≤ 2,5 kV
Temperatura d'esercizio (T _U)	-20 °C ... +80 °C
Temperatura d'esercizio durante impiego in ambiente Ex	-20 °C ... +60 °C
Grado di protezione	IP 54
Omologazioni ATEX	DEKRA 11ATEX0146 X
Marcatura Ex secondo EN 60079-0 ed EN 60079-15: gas	II 3 G Ex nC IIC T4 Gc
Omologazioni IECEx	IECEx DEK 11.0063X
Marcatura Ex secondo EN 60079-0	Ex nC IIC T4 Gc
Lunghezza involucro	90 mm
Diametro involucro	63 mm
Materiale involucro	zama, materiale plastico
Cavo di collegamento	H01N2-D 25 mm ² con capocorda e vite/ dado M10
Lunghezza cavo	200 mm
Adatto per misura flangia	120-230 mm
Dati tecnici aggiuntivi:	-----
- Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (I _n)	100 kA
- Tensione alternata d'innesco (50 Hz) (U _{av})	≤ 1,2 kV
Peso	750 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85369095
Codice GTIN (EAN)	4013364038905
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.