SDS 3 (923 116)

- Separazione galvanica tra sezioni di binari isolati e parti d'impianto connessi a terra
- Equipotenzialità sicura in caso di corto circuito o corto verso terra della linea di trazione, tramite la saldatura degli elettrodi ad elevata corrente
- Permette di scaricare sovratensioni da fulmini senza la formazione di un corto circuito

Immagine indicativa

Immagine indicativa



Schema di principio SDS 3

Inserto spinterometrico per tensione continua di innesco = 550 V.

Tipo Art.	SDS 3 923 116
Tipo VLD (EN 50122-1)	VLD-F
Tensione continua di innesco (U_{ag})	550 V +/- 20 %
Tensione impulsiva di innesco	≤ 1000 V (1 kV/µs)
Capacità di scarica di corrente di fulmine (10/350 µs) 0,1x / 0,5x / 1x	2,5 kA
Tenuta alla corrente di fulmine (10/350 µs)	25 kA
Tenuta al corto circuito	25 kA_{eff} / 100 ms
Temperatura d'esercizio (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Montaggio con	adattatore palo MA SDS M12 o SIEMENS n. 8WL6503-xx
Peso	42 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85369095
Codice GTIN (EAN)	4013364085978
Confezione	10 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.