


DSA 230 LA (924 370)


- Per impiego nelle scatole per prese e nelle canaline per cavi
- Segnalazione ottica multipla di funzionamento
- Funzione acustica programmabile



Immagine indicativa



Schema di principio DSA 230 LA



Dimensioni DSA 230 LA

Limitatore di sovratensione per canaline e scatole di derivazione.

Tipo Art.	DSA 230 LA 924 370
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11	Tipo 3 / Class III
Tensione nominale AC (U _N)	230 V (50 / 60 Hz)
Tensione massima continuativa AC (U _C)	255 V (50 / 60 Hz)
Corrente di carico nominale (I _L)	16 A
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (I _n)	3 kA
Corrente impulsiva complessiva di scarica (8/20 µs) [L+N-PE] (I _{total})	5 kA
Impulso combinato (U _{OC})	6 kV
Impulso combinato [L+N-PE] (U _{OC total})	10 kV
Livello di protezione [L-N] / [L/N-PE] (U _p)	≤ 1250 / ≤ 1500 V
Tempo di intervento [L-N] (t _A)	≤ 25 ns
Tempo di intervento [L/N-PE] (t _A)	≤ 100 ns
Protezione max di sovraccorrente in rete	B 16 A
Tenuta al corto circuito con protezione da sovraccorrente max. in rete (I _{SCCR})	1 kA _{eff}
Tensione TOV [L-N] (U _T) – caratteristica	335 V / 5 sec. – tenuta
Tensione TOV [L-N] (U _T) – caratteristica	440 V / 120 min. – guasto in sicurezza
Tensione TOV [L/N-PE] (U _T) – caratteristica	335 V / 120 min. – tenuta
Tensione TOV [L/N-PE] (U _T) – caratteristica	440 V / 5 sec. – tenuta
Tensione TOV [L+N-PE] (U _T) – caratteristica	1200 V + U _{REF} / 200 ms. – guasto in sicurezza
Indicazione di difetto	luce rossa + cicalino
Indicazione di funzionamento	luce verde
Numero delle porte	1
Interuttore	test di funzionamento / -cicalino spento
Temperatura d'esercizio (T _U)	-25 °C ... +40 °C
Sezione di collegamento (min.)	0,5 mm ² rigido / semirigido / flessibile
Sezione di collegamento (max.)	2,5 mm ² rigido / semirigido / flessibile
Montaggio su	anello di supporto (Ø60 mm) per installazione in scatole, profondità 40 mm
Materiale involucro	termoplastica, colore grigio, UL 94 V-2
Luogo di montaggio	all'interno
Grado di protezione	IP 20
Coperchio	TAE (presa telefonica tedesca)
Peso	71 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85363010
Codice GTIN (EAN)	4013364081321
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.