

## EB 4 F (929 095)

- Per 4x DGA GF TV
- Montaggio compatto
- Prodotto di classe A



Immagine indicativa

Blocco di messa a terra tetrapolare con prese tipo F, per l'equipotenzialità di schermi del cavo SAT oppure scaricatori per corrente di fulmine DGA GF TV.

Tipo Art.	EB 4 F 929 095
Tensione massima continuativa DC	65 V
Corrente nominale (I <sub>N</sub> )	2 A
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 μs)	10 kA
Campo di frequenza	0-2400 MHz
Attenuazione tipica	tipicamente 0,2 dB
Attenuazione del flusso di ritorno	≥ 20 dB
Efficienza di schermatura 30-2400 MHz (classe A)	≥ 90 dB
Resistenza d'onda	75 Ohm
Temperatura d'esercizio (T <sub>U</sub> )	-40 °C ... +70 °C
Montaggio su	parete
Collegamento ingresso / uscita	connettore femmina F / connettore femmina F
Messa a terra tramite	4x morsetti a vite per fili fino a max Ø 4 mm
Materiale involucro	metallo
Colore	lucido
Peso	90 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389099
Codice GTIN (EAN)	4013364113398
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.