


## DG MOD H A NPE (952 083)


- Elevata capacità di scarica tramite potenti spinterometri
- Sostituzione semplice, senza attrezzi, del modulo di protezione tramite sistema di blocco e tasto di sblocco modulo
- La sostituzione dei moduli di protezione innestabili può avvenire senza togliere tensione ed anche senza togliere la copertura del quadri di distribuzione



Immagine indicativa



Schema di principio DG MOD H A NPE



Dimensioni DG MOD H A NPE

Modulo di protezione a spinterometro N-PE per DEHNguard DG M TT (2P) ACI ... bipolare e tetrapolare

Tipo Art.	DG MOD H A NPE 952 083
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 $\mu$ s) ( $I_n$ )	80 kA
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 $\mu$ s) ( $I_{max}$ )	120 kA
Tensione massima continuativa AC ( $U_c$ )	275 V
Peso	51 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85363030
Codice GTIN (EAN)	4013364376540
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.