


DG M H TT 2P 275 (952 181)


- Unità completa, pronta per il cablaggio, composta da elemento base e moduli di protezione innestabili
- Elevata capacità di scarica tramite potenti varistori all'ossido di zinco/spinterometri
- Elevata sicurezza dell'apparecchio tramite dispositivo di controllo "Thermo- Dynamik-Control"



Immagine indicativa



Schema di principio DG M H TT 2P 275



Dimensioni DG M H TT 2P 275

Limitatore di sovratensione modulare avec haute capacité d'écoulement per reti monofase TT e TN (circuit 1 + 1).

Tipo Art.	DG M H TT 2P 275 952 181
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11	Tipo 2 / Class II
Coordinamento energetico verso l'apparecchio terminale (≤ 10 m)	Tipo 2 + Tipo 3
Tensione nominale AC (U _N)	230 V (50 / 60 Hz)
Tensione massima continuativa AC [L-N] (U _C)	275 V (50 / 60 Hz)
Tensione massima continuativa AC [N-PE] (U _C)	255 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 μs) [L-N] (I _n)	20 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 μs) [N-PE] (I _n)	80 kA
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 μs) [L-N] (I _{max})	40 kA
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 μs) [N-PE] (I _{max})	120 kA
Livello di protezione [L-N]/[N-PE] (U _p)	≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Livello di protezione [L-N]/[N-PE] a 5 kA (U _p)	≤ 1 / ≤ 1,5 kV
Capacità di estinzione corrente susseguente di rete [N-PE] (I _Δ)	100 A _{eff}
Tempo d'intervento [L-N] (t _A)	≤ 25 ns
Tempo d'intervento [N-PE] (t _A)	≤ 100 ns
Protezione max da sovracorrente in rete	125 A gG
Tenuta al corto circuito con protezione da sovracorrente max. in rete (I _{SCCR})	50 kA _{eff}
Tensione TOV [L-N] (U _T) – Caratteristica	335 V / 5 sec. – tenuta
Tensione TOV [L-N] (U _T) – Caratteristica	440 V / 120 min. – sicurezza
Tensione TOV [N-PE] (U _T) – Caratteristica	1200 V / 200 ms – tenuta
Temperatura d'esercizio (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Indicazione di funzionamento / guasto	verde / rosso
Numero delle porte	1
Sezione del collegamento (min)	1,5 mm ² rigido / flessibile
Sezione del collegamento (max)	35 mm ² semirigido / 25 mm ² flessibile
Montaggio su	guida profilata 35 mm secondo EN 60715
Materiale involucro	termoplastica, colore rosso, UL 94 V-0
Luogo di montaggio	all'interno
Grado di protezione	IP 20
Dimensioni	2 unità, DIN 43880
Omologazioni	KEMA
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 μs) [N-PE] (I _{imp})	40 kA
Peso	228 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85363030
Codice GTIN (EAN)	4013364318175
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.