

DK 25 (952 699)


- Consente il cambio del livello di cablaggio
- Consente l'installazione di una combinazione di scaricatori, in grado per sopportare correnti di fulmine



Immagine indicativa



Schema di principio DK 25



Dimensioni DK 25

Morsetto passante per il collegamento tramite pettini.

Tipo Art.	DK 25 952 699
Tensione nominale AC/DC (U _N)	500 V
Corrente di carico nominale AC (I _N)	100 A
Corrente di prova secondo EN 60947-7-1	100 A
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 μs)	100 kA
Tensione nominale di tenuta all'isolamento (U _i)	630 V
Tensione nominale di tenuta all'impulso (U _{imp})	6 kV
Temperatura d'esercizio (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Sezione di collegamento (min.)	1,5 mm ² rigido / flessibile
Sezione di collegamento (max.)	25 mm ² semirigido / 16 mm ² flessibile
Montaggio su	guida profilata 35 mm secondo EN 60715
Materiale involucro	termoplastica, colore rosso, UL 94 V-0
Grado di protezione	IP 20
Dimensioni	1 unità, DIN 43880
Peso	103 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85369095
Codice GTIN (EAN)	4013364127906
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.