

Ricevitore radio per riscaldamento a pavimento elettrico

RF 4890 • Cod.6050615

Ditelo ai vostri clienti


- Ideale per regolare la temperatura stanza per stanza
- Grande precisione di regolazione con il termostato di zona
- Controllo dei dispositivi tramite assistente vocale grazie al web server smart home

Funzioni

- Controllo di un pavimento radiante elettrico con scelta di regolazione a seconda dell'installazione: termostato di zona, con o senza limite di temperatura su sonda da pavimento
- Regolazione stanza per stanza tramite un termostato di zona Tybox 5101 (non incluso) o una sonda da pavimento (non inclusa)
- 1 ingresso fase con gestore dei carichi compatibile
- Soluzione compatibile con il web server domotico Tydom Home o Tydom Pro per la gestione da remoto
- Anticipo dell'avvio del riscaldamento con il web server smart, per un maggiore risparmio
- Rilevamento di finestre aperte per il passaggio in modalità anti-gelo in presenza di un rilevatore di apertura

+ Installatore

- Installazione rapida e ad incasso
- Compatibile con il gestore di distacco dei carichi GP50



Caratteristiche tecniche

Ricevitore RF 4890 (x1)

Dimensioni	A:50 L:47 P:33 mm	Modalità di posa	da incasso
Tipo di morsettiera	a vite	Tipo di entrata	- 1 entrata(e) sensore termico : per sonda da suolo 10K/25°C (rif.6300037) - 1 entrata(e) distacco automatico dei carichi : Funziona con una fase di 230V (presenza = distacco di carico in modalità anti-gelo) - 1 entrata(e) alimentazione

Tipo di uscita	- 1 uscita(e) regolazione : alimentato, 10A / 230V	Tipo di alimentazione	rete
Tecnologia di comunicazione	X3D		

Ampliare l'installazione

- Tybox 5101 bianco | Sonda ambiente - 6300045
- Tybox 5101 BK | Sonda ambiente antracite - 6300052
- Sonda da pavimento | Accessorio per termostato o ricevitore - 6300037
- GP 50 | Dispositivo di distacco automatico dei carichi - 6100024
- Tydom Home | Web server per Smart Home da ambiente - 6700116
- Tydom Pro | Web server per Smart Home per quadro elettrico - 6700117
- Tywell Pro | Web server modulare per la gestione bioclimatica degli oscuranti - 6702000