

Ricevitore radio per radiatore elettrico con uscita cablata

RF 6620 • Cod.6050638




Ditelo ai vostri clienti

- Nessun consumo in eccesso grazie alla gestione del riscaldamento
- Impianto implementabile grazie all'app per gestire e programmare direttamente dallo smartphone
- Comando dei dispositivi tramite assistente vocale grazie al web server smart home

Funzioni

- Per il controllo di potenza di un radiatore elettrico con un termostato
- Regolazione Proporzionale Integrata o Tutto o Niente con un Minor 1000 o Tybox 5101
- Anti-gelo automatico del riscaldamento se una finestra dotata di un rilevatore di apertura è aperta
- Soluzione compatibile con il web server smart home Delta Dore per la gestione del sistema a distanza
- Anticipo dell'avvio del riscaldamento con il web server smart home, per un maggiore comfort e risparmio
- Uscita alimentata cablata 16A



+ Installatore

- Semplice installazione e associazione dei dispositivi
- Soluzione implementabile con l'ecosistema smart Delta Dore

Caratteristiche tecniche

Ricevitore RF 6620 (x1)

Dimensioni	A:120 L:54 P:25 mm	Modalità di posa	sporgente da avvitare da incollare
Tipo di entrata	- 1 entrata(e) alimentazione	Tipo di uscita	- 1 uscita(e) regolazione : alimentato, 16A / 230V
Tipo di alimentazione	rete	Lunghezza del cavo (m)	1.00
Tecnologia di comunicazione	X2D X3D		

Accessori necessari

- Minor 1000 | Termostato ambiente - 6151058
- Tybox 5101 bianco | Sonda ambiente - 6300045
- Tybox 5101 BK | Sonda ambiente antracite - 6300052

Ampliare l'installazione

- Tydom Home | Web server per Smart Home da ambiente - 6700116
- Tydom Pro | Web server per Smart Home per quadro elettrico - 6700117
- Tywell Pro | Web server modulare per la gestione bioclimatica degli oscuranti - 6702000