

Pack termostato filare smart per il riscaldamento idraulico

Pack Tybox 5000 connesso ● réf. 6050661

— Vantaggi cliente

Comanda e programma il tuo riscaldamento in locale o da remoto con l'app Tydom
Ottimizza il funzionamento del tuo sistema di riscaldamento grazie al rilevamento finestra aperta
Controllo vocale con un assistente vocale

— Funzioni

Comando per caldaia, pompa di calore o stufa
Gestione e programmazione del riscaldamento da remoto dall'app Tydom
Regolazione Proporzionale-Integrale-Derivativo (PID - base temporale regolabile) o TOR
2 livelli di blocco: blocco dei tasti o limitazione a + o -2°C del setpoint
Passaggio in modalità antigelo automatico se una finestra dotata di sensore di apertura viene aperta
Soluzione implementabile con l'ecosistema Delta Dore
Controllo vocale tramite un assistente vocale



+ Installatore

Prodotto discreto
Calibrazione della sonda di temperatura
Possibilità di personalizzare il termostato con diversi colori

Caratteristiche tecniche

Tybox 5000 (x1)

Dimensioni	Altezza del prodotto (mm) : 84 Larghezza del prodotto (mm) : 80 Profondità del prodotto (mm) : 21	Modalità di posa	Sporgente Da avvitare
Tipo di morsettiera	A vite Rimovibile	Numero di uscite	Regolazione=1
Tipo di uscita	Regolazione	Caratteristiche Uscite	Regolazione=Contatto pulito NO/NF configurabile
Informazioni sull'uscita	Regolazione=2A / 230V	Tipo di alimentazione	Batterie
Luogo di utilizzo	Interno	Tecnologia di comunicazione	X3D Filo

Web server Tydom Home (x1)

Dimensioni	Altezza del prodotto (mm) : 100 Larghezza del prodotto (mm) : 100 Profondità del prodotto (mm) : 26	Luogo di utilizzo	Interno
Indice IP	30	Modalità di posa	Da posare
Tecnologia di comunicazione	X3D ZigBee X2D	Numero massimo di lampadine	32 dispositivi di riscaldamento, 16 stanze di 7 TRV max/camera entro il limite di 64 prodotti, 32 tapparelle, oscuranti o tende, 32 illuminazione, 32 "altro" (automatismi, cancelli, porte di garage) + 8 telecamere
Tipo di alimentazione	Rete	Cavo di alimentazione in dotazione	Sì
Lunghezza del cavo di alimentazione (m)	1.50		