

Ricevitore radio per automatismi - contatto pulito mantenuto tensione molto bassa di sicurezza

Tyxia 4600 • Cod.6351103

— Ditelo ai vostri clienti

- Comando da remoto di un dispositivo elettrico (luci, ventilatore da soffitto, estrattore d'aria, valvola d'irrigazione, contattore, pompa, ecc.)

— Funzioni

- Comanda un dispositivo elettrico su contatto On/Off mantenuto, a partire da uno o più trasmettitori radio o da telecomandi
- Dispositivo consigliato per il comando di circuiti a 12, 24 V continuo o 230 V alternato
- Compatibile con il web server smart home Delta Dore per il controllo da remoto tramite smartphone, tablet o assistente vocale

+ Installatore

- Compatibilità con numerosi dispositivi (luci, ventilatore da soffitto, estrattore d'aria, valvola d'irrigazione, contattore, pompa, ecc.)



Caratteristiche tecniche

Ricevitore Tyxia 4600 (x1)

Dimensioni	A:45 L:38 P:23 mm	Modalità di posa	da incasso
Tipo di entrata	- entrata comando interruttore : interruttore singolo accensione, pulsante singolo	Tipo di uscita	- 1 uscita(e) : contatto pulito NO/NF configurabile, 1A max - 12V / 0,5A max - 24V / 0,5A max - 230V
Tipo di alimentazione	rete	Tipo di morsettiera	a vite
Numero massimo di trasmettitori	16	Tecnologia di comunicazione	X3D

Ampliare l'installazione

- Tydom Home | Web server per Smart Home da ambiente - 6700116
- Tydom Pro | Web server per Smart Home per quadro elettrico - 6700117
- Tywell Pro | Web server modulare per la gestione bioclimatica degli oscuranti - 6702000