

Pack allarme smart a 2 zone senza fili

Pack Tyxal+ Access Connect • Cod.6410200



Ditelo ai vostri clienti

- Rilevamento a scelta tra movimento standard o selettivo animali domestici
- Allontanamento degli intrusi con la potenza acustica della sirena
- Comando dell'allarme dallo smartphone utilizzando l'app

Funzioni

- Protezione di 1 o 2 zone indipendenti
- Gestione di un massimo di 32 periferiche radio (sensori, comandi, ecc.)
- Configurazione intuitiva e informazioni dell'intero sistema di allarme tramite l'app Tydom
- Rilevamento a infrarossi compatibile con gli animali domestici con lente rimovibile
- Rilevamento dell'apertura di porte e finestre
- Web server smart home Delta Dore per la gestione da remoto del sistema



Caratteristiche tecniche

Centrale d'allarme CS 2000 Tyxal+ (x1)

Dimensioni	A:269 L:176 P:60 mm	Indice IP	40
Modalità di posa	da avvitare	Autoprotezione	all'apertura in caso di rimozione forzata
Potenza acustica della sirena integrata (dB)	109 dBA (+/-2 dB)	Tipo di tonalità della sirena integrata	intrusione incendio tecnico campanello pericolo
Tipo di alimentazione	batteria	Tecnologia di comunicazione	X3D

Sensore di apertura DO BL Tyxal+ (x1)

Dimensioni	A:98 L:21 P:25 mm	Indice IP	30
Modalità di posa	da avvitare	Autoprotezione	all'apertura in caso di rimozione forzata
Tipo di alimentazione	batteria	Tecnologia di comunicazione	X3D

Rilevatore movimento DMB Tyxal+ (x1)

Dimensioni	A:68 L:77 P:45 mm	Indice IP	30
Modalità di posa	da avvitare	Autoprotezione	all'apertura in caso di rimozione forzata
Portata del rilevamento (giorno) (m)	da 0,5 a 12 m con lente standardda 2 a 10 m con lente di immunità animali	Angolo d'osservazione orizzontale (°)	90
Tipo di alimentazione	batteria	Tecnologia di comunicazione	X3D

Telecomando TL 2000 Tyxal+ (x1)

Dimensioni	A:42 L:65 P:8 mm	Indice IP	32
Autoprotezione	no	Tipo di alimentazione	batteria
Numero massimo di canali	2	Numero di ricevitori per canale (rete strutturata)	16
Tecnologia di comunicazione	X3D		

Web server Tydom Home (x1)

Dimensioni	A:100 L:100 P:26 mm	Indice IP	30
Modalità di posa	da posare	Tecnologia di comunicazione	X3D ZigBee X2D

Numero massimo di lampadine	136	Tipo di alimentazione	rete
Lunghezza del cavo (m)	1.50		

Lente standard LS Tyxal+ (x1)

Dimensioni	A:64 L:62 P:1 mm	Indice IP	30
Modalità di posa	da agganciare		

Lente immunità agli animali LA Tyxal+ (x1)

Dimensioni	A:64 L:62 P:1 mm	Indice IP	30
Modalità di posa	da agganciare		

Ampliare l'installazione

- SEF2 Tyxal+ | Sirena esterna radio con flash - 6415224