

Web server per Smart Home con combinatore telefonico GSM

Tydom 2.0 • Cod.6414125



— Ditelo ai vostri clienti

- Avviso immediato degli allarmi rilevati (intrusione, incendio, interruzione di corrente o di connessione internet...)
- Avviso SMS su rilevamento del DMBV per verifica visiva, sia di giorno che di notte

— Funzioni

- Funzioni di verifica video in caso di intrusione su rilevamento di movimento o su richiesta di visualizzazione da remoto dallo smartphone (DMBV obbligatorio con la centrale CS 8000)
- Chiamate o SMS in caso di intrusione, rischio di incendio, interruzione di corrente...
- Invio di SMS all'accensione/spegnimento dell'impianto (configurabile) effettuato da telecomando o badge
- Configurazione di 6 numeri di chiamata
- Verifica visiva e funzione interfono
- Funzioni di soccorso in associazione con una centrale (interruzione di corrente, internet): indicazione degli allarmi rilevati tramite SMS e comando dell'allarme tramite GSM (con il menu di sintesi vocale)
- Fino a 4 DMBV e 8 telecamere Tycam interne ed esterne per impianto
- Compatibile con un sistema di telesorveglianza con protocollo IP SIA DC09



+ Installatore

- Semplicità di installazione e di configurazione
- Comunicazione senza fili con tutti i prodotti Delta Dore compatibili

Caratteristiche tecniche

Combinatore Tydom 2.0 (x1)

Dimensioni	A:205 L:165 P:45 mm	Indice IP	30
Modalità di posa	da avvitare	Autoprotezione	all'apertura in caso di rimozione forzata

Lingue della sintesi vocale	francese inglese spagnolo tedesco Italiano polacco olandese	Tipo di alimentazione	rete di emergenza
Autonomia in caso di alimentazione di emergenza	24 ore	Lunghezza del cavo (m)	1.80
Tecnologia di comunicazione	X2D X3D GSM 2G GSM 3G Ethernet	Tipo di entrata	- 1 entrata(e) porta Ethernet, - 1 entrata(e) antenna GSM,