

Sonde esterne di temperatura e irraggiamento

Pack Tysense Outdoor • Cod.6702004



— Ditele ai vostri clienti

- Gestione automatica degli oscuranti (tapparelle, frangisole orientabili) tutto l'anno associando un gestore di energia compatibile

— Funzioni

- Misurazione dell'energia solare e della temperatura esterna
- Trasmissione a un gestore di energia compatibile per gestire automaticamente gli oscuranti
- Ideale per la gamma Tywell



+ Installatore

- Soluzione radio semplice da installare che permette di rispettare sia il suo orientamento ottimale che l'ermeticità dell'edificio



Caratteristiche tecniche

Sonda esterna X3D (x1)

Dimensioni	A:92 L:78 P:42 mm	Modalità di posa	sporgente da avvitare
Indice IP	43	Tipo di alimentazione	batteria
Tecnologia di comunicazione	X3D		

Sensore d'irraggiamento solare X3D (x1)

Dimensioni	A:80 L:80 P:45 mm	Modalità di posa	sporgente da avvitare
Indice IP	44	Tipo di alimentazione	batteria

Accessori necessari

- Tywell Home | Web server smart con gestione bioclimatica degli oscuranti - 6702008
- Tywell Pro | Web server modulare per la gestione bioclimatica degli oscuranti - 6702000