Termostato ambiente radio a batterie

Tywell 2050 L • Cod.6702010

Ditelo ai vostri clienti

• Beneficia di un termostato dal design discreto ed essenziale per i tuoi interni

• Controlla il riscaldamento/raffreddamento e gli oscuranti da un'unica interfaccia (con web server Tywell)

• Programma facilmente utilizzando i preprogrammi integrati

Funzioni

- Interfaccia evolutiva 2 in 1: controllo integrato del riscaldamento e/o del raffreddamento e gestione degli oscuranti in combinazione con un web server Tywell

- Visualizzazione dinamica delle informazioni sotto forma di testo, simboli e orari per una gestione perfetta dell'installazione

- 4 impostazioni preprogrammate di riscaldamento e raffreddamento

• In combinazione con un web server Tywell:

- Gestione bioclimatica degli oscuranti, con eventi visualizzati come notifiche sull'interfaccia

- Controllo centralizzato degli oscuranti

- Avvio della modalità assenza

- Gestione della modalità generale di riscaldamento/raffreddamento/arresto

• Dall'app Tydom:

- Gestione e programmazione personalizzata

- Anticipazione dell'avvio dell'impianto di riscaldamento

Installatore

• Installazione semplice e veloce grazie alla tecnologia wireless

• Configurazione dell'interfaccia autoadattabile a seconda del tipo di installazione (con o senza web server Tywell o Tydom)

• Preprogrammi integrati di riscaldamento e raffreddamento

Caratteristiche tecniche

Interfaccia ambiente Tywell Control L (x1)

Dimensioni	A:92 L:122 P:17 mm	**Modalità di posa**	sporgente da avvitare da posare

Indice IP	30	**Tipo di alimentazione**	batteria
Tecnologia di comunicazione	X3D		

Ricevitore RF 6050+ (x1)

Dimensioni	A:140 L:54 P:25 mm	**Modalità di posa**	da avvitare sporgente da incollare
Tipo di morsettiera	a vite	**Indice IP**	44
Tipo di entrata	- 1 entrata(e) alimentazione	**Tipo di uscita**	- 1 uscita(e) regolazione : contatto pulito RTC
Tipo di alimentazione	rete	**Lunghezza del cavo (m)**	1.25
Tecnologia di comunicazione	X3D		

Ampliare l'installazione

- Tywell Home | Web server smart con gestione bioclimatica degli oscuranti - 6702008
- RF 6450 | Ricevitore radio per caldaia o pompa di calore reversibile - 6050568
- DO BL Tyxal+ | Sensore di apertura radio bianco - 6412288
- MDO BL Tyxal+ | Microsensore di apertura radio bianco - 6412305