

Interfaccia ambiente a batterie per la gestione degli oscuranti e del riscaldamento

Tywell Control L • Cod.6702011



— Ditelo ai vostri clienti

- Beneficia di un termostato ambiente dal design discreto ed essenziale per i tuoi interni
- Controlla il riscaldamento/raffreddamento e gli oscuranti da un'unica interfaccia (con web server e ricevitore Tywell)
- Programma facilmente utilizzando i preprogrammi integrati (con ricevitore)

— Funzioni

- Interfaccia evolutiva 2 in 1: controllo integrato del riscaldamento e/o del raffrescamento e gestione degli oscuranti in combinazione con un web server Tywell
 - Visualizzazione dinamica delle informazioni sotto forma di testo, simboli, orari per una gestione perfetta dell'installazione
- In combinazione con un ricevitore:
 - Riscaldamento e raffrescamento preprogrammati
- In combinazione con un web server Tywell:
 - Gestione bioclimatica degli oscuranti, con eventi visualizzati come notifiche sull'interfaccia
 - Controllo centralizzato delle tende oscuranti
 - Avvio della modalità assenza
 - Gestione della modalità generale di riscaldamento/raffreddamento/arresto
- Dall'app Tydom (con un web server Tydom o Tywell):
 - Gestione e programmazione personalizzata
 - Anticipazione dell'avvio dell'impianto di riscaldamento



+ Installatore

- Installazione semplice e veloce grazie alla tecnologia wireless
- Configurazione dell'interfaccia autoadattabile a seconda del tipo di installazione (con o senza web server Tywell o Tydom)
- Preprogrammi integrati di riscaldamento e raffreddamento (con ricevitore)

Caratteristiche tecniche

Interfaccia ambiente Tywell Control L (x1)

Dimensioni	A:92 L:122 P:17 mm	Modalità di posa	sporgente da avvitare da posare
Indice IP	30	Tipo di alimentazione	batteria
Tecnologia di comunicazione	X3D		

Ampliare l'installazione

- Tywell Pro | Web server modulare per la gestione bioclimatica degli oscuranti - 6702000
- Tywell Home | Web server smart con gestione bioclimatica degli oscuranti - 6702008
- RF 6050+ | Ricevitore radio per serranda, valvola o collettore canalizzati - 6050679