

Pack gestore bioclimatico di oscuranti e termostato

Pack Tywell Plus L • Cod.6052009



— Ditelo ai vostri clienti

- Temperatura confortevole tutto l'anno grazie alla gestione automatica degli oscuranti
- Accesso rapido alle funzioni quotidiane con il comando centralizzato degli oscuranti e la modalità assenza nell'interfaccia locale Tywell Control L

— Funzioni

- Gestione tramite la voce o con l'app Tydom dei dispositivi della vostra smart home grazie al web server Tywell Home
- Gestione automatica degli oscuranti in base a 3 dati: temperatura interna con Tywell Control L, temperatura esterna e irraggiamento solare grazie al servizio meteo incluso, o con sensori esterni opzionali per una maggiore precisione
- Attivazione e disattivazione della gestione automatica degli oscuranti nell'interfaccia Tywell Control L e nell'app Tydom
- Comando centralizzato degli oscuranti dall'interfaccia Tywell Control L, anche senza connessione a Internet
- Visualizzazione delle informazioni di funzionamento nell'interfaccia Tywell Control L
- Comando del riscaldamento e del raffreddamento con ricevitori compatibili



+ Installatore

- Installazione rapida nell'ambiente che non necessita di effettuare lavori nel quadro elettrico
- Configurazione possibile senza internet grazie a un router Wi-Fi
- Percorso di associazione adatto a ogni operatore

Caratteristiche tecniche

Interfaccia ambiente Tywell Control L (x1)

Dimensioni	A:92 L:122 P:17 mm	Modalità di posa	sporgente da avvitare da posare
Indice IP	30	Tipo di alimentazione	batteria
Tecnologia di comunicazione	X3D		

Ricevitore RF 6050+ (x1)

Dimensioni	A:140 L:54 P:25 mm	Modalità di posa	da avvitare sporgente da incollare
Tipo di morsetti	a vite	Indice IP	44
Tipo di entrata	- 1 entrata(e) alimentazione	Tipo di uscita	- 1 uscita(e) regolazione : Contatto pulito in scambio, 5A max, 230V
Tipo di alimentazione	rete	Lunghezza del cavo (m)	1.25
Tecnologia di comunicazione	X3D		

Web server Tywell Home (x1)

Dimensioni	A:100 L:100 P:26 mm	Indice IP	30
Modalità di posa	da posare	Tecnologia di comunicazione	X2D X3D ZigBee
Tipo di alimentazione	rete	Lunghezza del cavo (m)	1.50

Ampliare l'installazione

- Pack Tysense Outdoor | Sonde esterne di temperatura e irraggiamento - 6702004