

Dispositivo di distacco dei carichi 3 uscite relé 15A per installazione monofase o trifase

GP 50 • Cod.6100024

Ditelo ai vostri clienti

- Realizzazione di risparmi, grazie a una migliore gestione dell'energia
- Permette di utilizzare un numero maggiore di apparecchi elettrici, evitando i rischi di disinserimento

Funzioni

- Distacco automatico dei carichi su 3 uscite in monofase
- 1 uscita per fase in trifase
- Compatibile con tutti i tipi di contatore tradizionale (monofase o trifase)
- 2 modalità di distacco automatico dei carichi a scelta in monofase: distacco cascadocyclique® su due uscite in terza uscita distaccata
- Distacco fase per fase in trifase



+ Installatore

- Selezione dei canali prioritari di distacco automatico dei carichi
- Per tutti i tipi di contatori
- Contatti personalizzabili in modalità NA o NC



Caratteristiche tecniche

disp. distacco automatico dei carichi GP 50 (x1)

Dimensioni	5 modulo(i)	Modalità di posa	modulare
Tipo di morsettiera	a vite	Tipo di entrata	- 3 entrata(e) misurazione dei consumi : trasformatore di corrente - 1 entrata(e) comando telefonico : contatto pulito - 1 entrata(e) alimentazione
Tipo di uscita	- 3 uscita(e) tutto o niente (ToR) : contatto pulito NO/NF configurabile, 15A / 230V	Contatore elettrico compatibile	senza accesso alla tele-info (FR)

Contratto fornitore di energia compatibile	monofase trifase	Valore della corrente max misurata (A)	63
Tipo di alimentazione	rete	Tecnologia di comunicazione	filo

Sensore d'intensità 90A (x1)

Dimensioni	A:45 L:42 P:25 mm	Valore della corrente max misurata (A)	90
Lunghezza del cavo (m)	0.50		