

Pack allarme smart 4G Wi-Fi Ethernet 8 zone con sirene aggiuntive

Pack Optimal Tyxal+ • Cod.6410202



Ditelo ai vostri clienti

- Proteggete tutta o solo una parte dell'abitazione
- Gestite il sistema di sicurezza da remoto
- Ricevete subito una notifica in caso di intrusione: avvisi tramite notifica e/o SMS e chiamata vocale
- Tenete lontano gli intrusi con sirene potenti

Funzioni

- Sorveglianza dell'abitazione fino a 8 zone tramite sensori (movimento, apertura, verifica video, fumo, ecc.) e telecamere
- Sirene dissuasive in caso di intrusione o di rilevamento tecnico
- Avvisi tramite notifiche e/o chiamate vocali e SMS in caso di intrusione, preallarme, rischio incendio, ecc.
- Controllo dell'allarme tramite telecomando, tastiera, badge e app Tydom
- Indicazione di inserimento/arresto totale del sistema (notifica e/o SMS a seconda del dispositivo)
- Conforme alla norma EN50131-2: sistema protetto contro i tentativi di sabotaggio (jamming radio, autoprotezione in caso di apertura/strappo, sicurezza su inserimento codice e accesso remoto)
- Compatibile con un sistema di telesorveglianza con protocollo IP SIA DC09



+ Installatore

Caratteristiche tecniche

Hub Alarm (x1)

Dimensioni	A:168 L:168 P:37 mm	Indice IP	30
Modalità di posa	sporgente	Autoprotezione	dall'apertura in caso di rimozione forzata
Portata del rilevamento (giorno) (m)	Codice di emergenza da usare in caso di aggressione per avvisare qualcuno.	Potenza acustica della sirena integrata (dB)	105 dBA max

Tipo di tonalità della sirena integrata	intrusione incendio tecnico campanello pericolo	Tipo di alimentazione	rete batteria
Autonomia in caso di alimentazione di emergenza	7 giorni con batterie nuove	Lunghezza del cavo (m)	1.80
Numero massimo di periferiche	50	Tecnologia di comunicazione	GSM 4G X3D Wifi 802.11 b/g/n

Rilevatore movimento DMB Tyxal+ (x2)

Dimensioni	A:68 L:77 P:45 mm	Indice IP	30
Modalità di posa	da avvitare	Autoprotezione	all'apertura in caso di rimozione forzata
Portata del rilevamento (giorno) (m)	da 0,5 a 12 m con lente standardda 2 a 10 m con lente di immunità animali	Angolo d'osservazione orizzontale (°)	90
Tipo di alimentazione	batteria	Tecnologia di comunicazione	X3D

Sirena esterna SEF2 Tyxal+ (x1)

Dimensioni	A:250 L:220 P:78 mm	Indice IP	44
Modalità di posa	da avvitare	Autoprotezione	all'apertura in caso di rimozione forzata
Potenza acustica (dB)	103	Tipo di tonalità	intrusione pre-allarme incendio pericolo
Tipo di alimentazione	Batteria	Tipo di morsettiera	rimovibile
Tecnologia di comunicazione	X3D		

SI2 Tyxal+ (x1)

Dimensioni	A:168 L:168 P:37 mm	Indice IP	30
Modalità di posa	sporgente	Autoprotezione	all'apertura in caso di rimozione forzata
Potenza acustica (dB)	110	Tipo di tonalità	intrusione incendio tecnico campanello pericolo
Tipo di alimentazione	batteria	Autonomia in caso di alimentazione di emergenza	7 anni
Tecnologia di comunicazione	X3D		

Telecomando TL 2000 Tyxal+ (x2)

Dimensioni	A:42 L:65 P:8 mm	Indice IP	32
Autoprotezione	no	Tipo di alimentazione	batteria
Numero massimo di canali	2	Numero di ricevitori per canale (rete strutturata)	16
Tecnologia di comunicazione	X3D		

Lente standard LS Tyxal+ (x2)

Dimensioni	A:64 L:62 P:1 mm	Indice IP	30
Modalità di posa	da agganciare		

Lente immunità agli animali LA Tyxal+ (x2)

Dimensioni	A:64 L:62 P:1 mm	Indice IP	30
-------------------	------------------	------------------	----

Modalità di posa

da agganciare

Ampliare l'installazione

- DMBV Tyxal+ | Sensore di movimento video (PIRCAM) radio Tyxal+ - 6412287
- Ant 4G | Antenna esterna 4G - 6416240