

962 Hydro LED - Energy Saving

L'alta esperienza tecnologica raggiunta dal Gruppo Disano nella progettazione illuminotecnica e nella produzione industriale ha reso possibile la realizzazione della nuova armatura stagna a LED. New Hydro LED è caratterizzata da una linea moderna che ben si integra in qualsiasi tipo di ambientazione.


Corpo: Stampato ad iniezione, in polycarbonato grigio, infrangibile, di elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne. Diffusore: stampato ad iniezione in polycarbonato con righe interne per un maggior controllo luminoso, autoestinguento V2, stabilizzato ai raggi UV, finitura esterna liscia per facilitare la pulizia necessaria per avere la massima efficienza luminosa. Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in acciaio inox. Riflettore: in acciaio zincato preverniciato bianco a forno con resina poliestere stabilizzato ai raggi UV. Fissato al corpo con innesto rapido mediante dispositivo ricavato direttamente sul corpo.

Dimensioni: L 1260mm - 102mm - 120mm Cablaggio: cavetto rigido sezione 0.5 mmq. Guaina di PVC-HT resistente a 90° C. secondo le norme EN 50525-2-31. Dotazione: guarnizione di tenuta iniettata in materiale ecologico di poliuretano espanso antinvecchiamento. Staffe di fissaggio a plafone e a sospensione in Acciaio Inox. Connettore presa-spina. L'ancoraggio dell'apparecchiatura sulle staffe di fissaggio avviene in sicurezza mediante innesto rapido. Normative: in conformità alla norma EN60598-1, EN60598-2-1. Grado di protezione: secondo la norma EN60598-1.


Fattore di potenza: $\geq 0,95$ Mantenimento flusso luminoso: L80B20 80.000h. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente

Low Flicker Risk Temperatura ambiente: -30°C a +40°C

EM Temperatura ambiente: +5°C a +40°C Nelle installazioni con esposizione diretta ai raggi solari, si consiglia di utilizzare l'articolo Forma LED. L'apparecchio di illuminazione rispetta i requisiti previsti dai consorzi IFS e BRC, Direttiva HACCP, per gli impianti illuminotecnici nelle industrie alimentari. In ogni caso, verificare con i progettisti e con l'ufficio di consulenza Disano la compatibilità tra il materiale e gli alimenti, ed in tutte quelle industrie in cui è presente l'impianto di sanificazione.



Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
164740-00	CLD CELL	2.36	LED-5187lm-4000K-CRI>80	36 W	GRIGIO
164740-07	CLD CELL-E	2.40	LED-5187lm-4000K-CRI>80	41 W	GRIGIO
164740-12	CLD CELL-D	1.95	LED-5187lm-4000K-CRI>80	36 W	GRIGIO
164740-0041	CLD CELL-D-D	1.95	LED-5187lm-4000K-CRI>80	36 W	GRIGIO
164740-9441	CLD CELL-D-D-E	2.66	LED-5187lm-4000K-CRI>80	39 W	GRIGIO
164741-00	CLD CELL	2.36	LED-7048lm-4000K-CRI 80	50 W	GRIGIO
164741-07	CLD CELL-E	2.35	LED-7048lm-4000K-CRI 80	55 W	GRIGIO
164741-12	CLD CELL-D	2.15	LED-7048lm-4000K-CRI 80	51 W	GRIGIO
164741-0041	CLD CELL-D-D	1.97	LED-7048lm-4000K-CRI 80	51 W	GRIGIO
164741-9441	CELL-D-D-E	2.46	LED-7048lm-4000K-CRI 80	54 W	GRIGIO



Download

DXF 2D
- 962.dxf

Montaggi
- 927-957-960_1_2_3 HYDRO-ECHO-LED-EM-DIM.pdf

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.