

## 6606 - Techno System - SINGOLO - UGR - CRI 80

Codice: 133062-60

### INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	6606 - Techno System - SINGOLO - UGR - CRI 80
Codice	133062-60

### DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	1421 mm
Larghezza (mm)	60 mm
Altezza (mm)	52 mm
Peso (Kg)	1.5 kg

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	$\geq 0.95$
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno



Il suo design semplice e moderno si integra perfettamente in ogni contesto; lungo 1421 mm (a richiesta 575/1139/1703/2267/2831/3395 mm) è disponibile in diverse versioni.


Il nuovo Techno System dispone di un'ampia gamma di ottiche con diverse dotazione di LED. In questo è modo possibile inserire, in ogni progetto illuminotecnico, l'apparecchio più idoneo ad ottenere l'illuminamento prescritto, con un impiego razionale della luce.



## 6606 - Techno System - SINGOLO - UGR - CRI 80

Codice: 133062-60

### DATI FOTOMETRICI



Tipo distribuzione	Simmetrico fascio medio
Sorgente luminosa	LED
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	4821 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	33 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	146 lm/W
Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5)	133062-xx UGR<19 133063-xx UGR<22
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	80000 hr, L 90, B 10



### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	40

## 6606 - Techno System - SINGOLO - UGR - CRI 80

Codice: 133062-60

### MATERIALI E COLORI



### DOWNLOAD

#### MONTAGGI

IstruzioniMontaggio technosystem 01-25.pdf

#### DISEGNI

BIM 6606 Techno System 02-25.zip

DisegnoTecnico technosystem.dxf



Corpo	in acciaio laminato zincato, con bordi risvoltati antitaglio e con testate in ABS.
Ottica	in PMMA ad alto rendimento resistente alle alte temperature e ai raggi UV.
Verniciatura	preverniciato a forno con resina poliesteri, stabilizzata ai raggi UV, previo trattamento di fosfatazione.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	predisposto di serie di elettrificazione a 5 poli, 7 poli (per le versioni in EMERGENZA o DIMMERABILI DALI) e 11 poli (per le versioni in EMERGENZA e DIMMERABILI DALI). Sistema di bloccaggio esterno per l'aggancio al canale.

### NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE, ENEC
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. L'apparecchio di illuminazione rispetta i requisiti previsti dai consorzi IFS e BRC, Direttiva HACCP, per gli impianti illuminotecnici nelle industrie alimentari.
Etichetta Energetica	C


### DOTAZIONI

A richiesta	<ul style="list-style-type: none"><li>- sezionatore a selezione di fase fino a 11 conduttori</li><li>- versioni da 3000K-6500K</li><li>- versioni FOOD (Red Meat, Marbled Meat, Fish, Bread, Pastries e Produce)</li><li>- versione con cablaggio in em ad alimentazione centralizzata CLD-EC sottocodice -0050</li><li>- versione con sottocodice -0059 predisposte per la sostituzione diretta delle plafoniere della serie Rapid System FL.</li><li>- versione con sottocodice -42 per l'installazione direttamente a plafone.</li></ul>
-------------	---


### GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

Codice: 133062-60




**6601 Giunto di sicurezza**




**6620 Sezionatore**




**6621 Giunto elettrificato**



**6622 Giunto elettrificato a "T"**



**6623 Alimentazione**



**6624 Copertura sezionatore**



**6510 Sospensione semplice**




**6502 Sospensione per catena**



**6503 Sospensione per cavo**




**6512 Matassa**




**6010 Giunto lineare**



**6015 Giunto angolare**



**6020 Giunto a T**



**6025 Giunto a croce**

## 6606 - Techno System - SINGOLO - UGR - CRI 80

Codice: 133062-60

