


601 - Disanlens - PREDISPOSTA PER TUBI LED

Codice: 115570-03

INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	601 - Disanlens - PREDISPOSTA PER TUBI LED
Codice	115570-03

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	652 mm
Larghezza (mm)	86 mm
Altezza (mm)	85 mm
Peso (Kg)	0.8 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-S
Fattore di potenza	≥ 0
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno



601 Disanlens è una plafoniera da soffitto progettata per essere completata con tubi LED, offrendo una soluzione luminosa pratica e versatile. La struttura essenziale assicura un'installazione semplice e una facile manutenzione, adattandosi a contesti residenziali, commerciali e professionali. Ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione uniforme ed efficiente, 601 Disanlens combina funzionalità, affidabilità e flessibilità di configurazione.



601 - Disanlens - PREDISPOSTA PER TUBI LED

Codice: 115570-03

DATI FOTOMETRICI

Sorgente luminosa	LED TUBE 1x10
CCT	0 K
Mantenimento del flusso luminoso LED	0 hr, L 0, B 0

CARATTERISTICHE MECCANICHE



Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	40



601 - Disanlens - PREDISPOSTA PER TUBI LED

Codice: 115570-03

MATERIALI E COLORI



652/665-1262/1273-1573

DOWNLOAD

MONTAGGI

[IstruzioniMontaggio disanlens 01-07.pdf](#)

DISEGNI

[DisegnoTecnico d601 1.dxf](#)



Corpo	in lamiera di acciaio stampato.
Ottica	in acciaio, bianco, stabilizzato ai raggi UV.
Diffusore	in policarbonato trasparente, internamente microprismatizzata antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguento V2, stabilizzato ai raggi UV. Liscio esternamente antipolvere.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	completa di portalamпада con attacco G13; predisposta per l'installazione diretta di lampade a LED 230Vac.

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
-------------------------------------	--------------

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------