

848 - Supercomfort

Codice: 153436-00

INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	848 - Supercomfort
Codice	153436-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	1260 mm
Larghezza (mm)	115 mm
Altezza (mm)	95 mm
Peso (Kg)	3.6 kg

INSTALLAZIONE

Dimensioni di incasso Lunghezza (mm)	1270 mm
Dimensioni di incasso Larghezza (mm)	105 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno




Nizza è un apparecchio LED da incasso per doghe, progettato per integrarsi con eleganza negli spazi architettonici moderni. Compatto e discreto, offre una luce uniforme e ben distribuita, ideale per valorizzare percorsi, pareti e superfici verticali. La qualità costruttiva e l'efficienza luminosa garantiscono prestazioni affidabili nel tempo, mentre il design essenziale lo rende adatto a contesti residenziali e professionali. Una soluzione raffinata che unisce funzionalità e stile.



848 - Supercomfort

Codice: 153436-00

DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	2598 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	26 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	100 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10



CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	20



848 - Supercomfort

Codice: 153436-00



DOWNLOAD

MONTAGGI

[IstruzioniMontaggio 848 08-21.pdf](#)

DISEGNI

[DisegnoTecnico 848n.dxf](#)



MATERIALI E COLORI

Corpo	in lamiera di acciaio.
Diffusore	in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	forniti senza staffe per il montaggio in appoggio sui traversini. Nell'eventuale installazione non in appoggio utilizzare le staffe acc. 898/899.

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
-------------------------------------	--------------

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	C

DOTAZIONI


Sensori	
A richiesta	collegamento loop-in, max 1,5mmq.

GARANZIA


Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

848 - Supercomfort


Codice: 153436-00



224 Testatina terminale



898 Staffa frontale



899 Staffa