

## 1836 - Sicura - FS simmetrico

Codice: 414260-39

### INFORMAZIONI GENERALI




Articolo	1836 - Sicura - FS simmetrico
Codice	414260-39

### DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	645 mm
Larghezza (mm)	112 mm
Altezza (mm)	100 mm
Peso (Kg)	4.3 kg

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno




Sicura è un proiettore lineare con corpo in alluminio sviluppato per accentuare i progetti di illuminazione architettonica, garantendo luce uniforme e alte prestazioni. E' ideale per applicazioni esterne ed interne, con un elevato grado di protezione IP67. Disponibile in diverse versioni con una vasta gamma di ottiche.



## 1836 - Sicura - FS simmetrico

Codice: 414260-39

### DATI FOTOMETRICI



Tipo distribuzione	Simmetrico fascio stretto
Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	3121 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	22 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	142 lm/W
Apertura fascio	30 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

### CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
Carico max	2000 kg
Calpestabile	True
Carrabile	True
IP	67



## 1836 - Sicura - FS simmetrico

Codice: 414260-39

### MATERIALI E COLORI



645/1210/1490



### DOWNLOAD

#### MONTAGGI

IstruzioniMontaggio 1748-1836-1838 02-26.pdf

#### DISEGNI

BIM 1836 01-26.zip

DisegnoTecnico 1838f.dxf



Corpo	in alluminio estruso completo di corpo da incasso adatto per fila continua.
Ottica	in alluminio prismaticizzato e brillantato ad alto rendimento
Diffusore	vetro temperato sp. 8mm, resistente agli shock termici, agli urti ed al carico max. 2000 kg (UNI EN 12150-1:2001).
Verniciatura	il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV.
Colore	Grey
Equipaggiamento	completo di cavo elettrico.
Warnings	apparecchio carrabile. Non sostare.

### NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Test di laboratorio	l'apparecchio ha superato la prova di resistenza al carico statico (EN 60598-2-13) con un peso applicato di 40KN pari a 2000Kg.
Etichetta Energetica	C

### DOTAZIONI

Sensori	
A richiesta	connettore stagno IP68 per il collegamento alla linea.


### GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

## 1836 - Sicura - FS simmetrico

---

Codice: 414260-39



**905 Staffa per controsoffitto**