


1544 - Globo LED

Codice: 427246-00



Globo LED è un apparecchio di illuminazione versatile, installabile a muro o a soffitto, ideale per ambienti interni ed esterni. La forma sferica e senza tempo diffonde una luce uniforme e morbida, creando un'atmosfera accogliente e funzionale. Adatto a contesti residenziali e professionali, Globo LED unisce semplicità estetica, efficienza luminosa e facilità di integrazione in ogni spazio.



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	1544 - Globo LED
Codice	427246-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	124 mm
Diametro (Ø) (mm)	300 mm
Peso (Kg)	0.8 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-S
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

1544 - Globo LED

Codice: 427246-00



DATI FOTOMETRICI

Sorgente luminosa	LED
CCT	0 K
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 10


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	65


1544 - Globo LED

Codice: 427246-00

MATERIALI E COLORI



300



124

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio 1544 04-23.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 1544g1b.dxf



Corpo	in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento.
Diffusore	in policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, liscio esternamente antipolvere.
Colore	Grigio
Equipaggiamento	guarnizione in materiale ecologico. passacavo in gomma diam. 1/2 pollice gas (cavo min. diam.9 max diam. 12).

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
-------------------------------------	--------------

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------